



Embaladoras a Vácuo

GS 620Full







Equipamento indicado para pequenas ou grandes quantidades e alta produção de diversos tipos de produtos como espetinhos, peças de carne, queijos, bandejas de massa, legumes etc.

- Transporte e instalação fácil;
- Construída em Aço Inox AISI 304 escovado;
- Fácil limpeza e alta durabilidade;
- Funcionamento semi-automático:
- Painel DIGITAL intuitivo e prático;
- 20 Programas renomeáveis;
- Tampa de acrílico permite a visualização do processo
- Equipada com bomba de vácuo BUSCH;
- Até 2 anos de Garantia;
- Certificação NR12;
- Atmosfera modificada opcional.





	Características					
Barra de solda (cm) Tampa Acrílica (mm) Cuba e Gabinete INOX Gabinete com rodas Placa Digital LCD Garantia até 24 meses						
				Bomba BUSCH		
				Tempo de ciclo (seg)		
			,	Dimensões Externas		
				Comp. (mm)		
	Larg. (mm)					
	Alt. (mm)					
	Dimensões Internas					
	Comp. (mm)					
	Larg. (mm)					
	Alt. (mm)					
	alt. da bolha (mm)					
	Espaço/Barra (mm)					
	\ /~~ - /3/I-\					
	Vazão (m³/h)					
	Tensão (V)					
	Consumo (KW/h)					
	Nível Sonoro dB(A)					

61,	61/52		
2	24		
1	\checkmark		
1			
1	√ √		
1			
\checkmark			
15 - 35	15 - 25		
67	670		
64	640		
90	900		
<u> </u>			
	620		
1 -	530		
7	90		
5	50		
40	40		
ļ <u> </u>			
30 220	48		
220	TRIF		
0,6	0,9		
75	75		

