






GSVAC

Embaladoras a Vácuo

GS 620^{Max}



Equipamento indicado para grandes quantidades e volume maior de produção de diversos tipos de produtos como espetinhos, peças de carne, queijos, bandejas de massa, legumes, mussarela 4kg, etc.

- Transporte e instalação fácil;
- Construída em Aço Inox AISI 304 escovado;
- Fácil limpeza e alta durabilidade;
- Funcionamento semi-automático;
- Painel DIGITAL intuitivo e prático;
- 20 Programas renomeáveis;
- Tampa de acrílico permite a visualização do processo;
- Equipada com bomba de vácuo BUSCH;
- Até 2 anos de Garantia;
- Certificação NR12;
- Atmosfera modificada opcional.



Características

Barra de solda (cm)	62/44
Tampa Acrílica (mm)	24
Cuba e Gabinete INOX	✓
Gabinete com rodas	opc
Placa Digital LCD	✓
Garantia até 24 meses	✓
Bomba BUSCH	✓
Tempo de ciclo (seg)	15 - 30
Dimensões Externas	
Comp. (mm)	680
Larg. (mm)	560
Alt. (mm)	480
Dimensões Internas	
Comp. (mm)	630
Larg. (mm)	450
Alt. (mm)	120
alt. da bolha (mm)	60
Espaço/Barra (mm)	40
Vazão (m ³ /h)	24
Tensão (V)	220
Consumo (KW/h)	0,35
Nível Sonoro dB(A)	75



Tel: 11 3513 3363 / 3090 6091

Rua Alemanha, 1.600 – Vila Camilópolis – CEP 09240-001 – Santo André, SP

www.gsvac.com.br